

# Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	<b>HNL54011802</b>
Serienname:	
EAN:	4037293003995
Zolltarif:	94051098900



## Artikelbeschreibung

Hausnummernleuchte LED ■ weiß ■ IP54 ■ 100-240V ■ 6W  
 ■ 3000K ■ 396lm

Die LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mit dieser Leuchte lassen sich Hausnummern, Straßen-, Familiennamen und Bilder gekonnt in Szene setzen. Die gewünschten Zeichen oder Bilder werden hinter der Glasabdeckung auf der Beschriftungsfläche angebracht, so dass diese vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Im Lieferumfang sind drei Nummersätze (0-9) und ein Buchstabensatz (a-f) enthalten.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	200,00	Mit Luftschlitz	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	weiß	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	3,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	161,50	Dimmung herstellereinspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	84,50	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK05	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	66,00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Nennstrom (mA)	350,00	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Geeignet für Deckenmontage	nein
Max. Systemleistung (W)	6,00	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	396,00		