

Produktdatenblatt | Möbel An-/Einbauleuchten

Artikelnummer:	L124251302
Serienname:	
EAN:	4037293018401
Zolltarif:	94054039900



Artikelbeschreibung

LED Ein- /Anbauleuchte ■ quad. ■ EDS-optik ■ IP20 ■ 12V/DC
 ■ 2,5W ■ 3000K ■ 100lm

Die Ein- und Anbauleuchte eignet sich auf Grund der flachen Bauform perfekt für den Möbelbau, kann aber natürlich auch als Deckenleuchte eingesetzt werden. Die zwei Schraublöcher zur Befestigung werden von der Metallabdeckung im Edelstahl-Design verdeckt, welche wiederum magnetisch an der Leuchte befestigt wird. Für den Einsatz als Einbauleuchte kann der Aufbaurahmen, welcher ebenfalls magnetisch an der Rückseite befestigt ist, einfach abgenommen werden. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	III	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	75,00	Mit Luftschlitz	nein
Anschlussart	sonstige	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	DC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Einbaudurchmesser (mm)	57,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	75,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	6,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung RF	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Touch and Dim	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	12,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Schutzart (IP)	IP20	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	40,00
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DALI-2	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	100,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	7,00