

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

| | |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | P440102 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293374460 |
| Zolltarif: | 94051098900 |



Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ EDS ■ IP44 ■ 350mA ■ 1W ■ 3000K
 ■ 22lm

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder in der Wand, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Die Leuchte verfügt über eine 2m lange Anschlussleitung.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Schutzklasse | III | Mit Luftschlitzten | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 80,00 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Anschlussart | sonstige | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Dimmung 0-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung 1-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 60,00 | Dimmung DMX | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 40,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP44 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 24,00 |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | Dimmung DALI-2 | nein |
| Nennstrom (mA) | 350,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 1,00 | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 22,00 | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 38,00 |